

HI-PERF 2T 700



2-Takt-Motorenöl

2-Takt-Motoren

- teilsynthetisch
- raucharme Verbrennung

EINSATZGEBIETE:

Teilsynthetisches Motorenöl für den Einsatz in allen 2-Takt-Motoren in Motorrädern, Motorrollern, Kleinkrafträdern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemischschmierung.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD

ANWENDUNGSVORTEILE:

- stabiler Schmierfilm zur Verhinderung von Kolbenklemmen und -fressen
- rückstandsfreie Verbrennung
- Schutz vor Ablagerungen und Verstopfungen der Ein- und Auslasskanäle sowie vor Rückstandsbildung auf den Elektroden der Zündkerzen

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das Mischungsverhältnis ist entsprechend den Vorschriften des Fahrzeugherstellers vorzunehmen.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	869
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	76
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10.9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		132
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	120
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-21

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

Total Deutschland GmbH

HI-PERF 2T 700

Direktion Schmierstoffe

July / 2021

Jean-Monnet-Straße 2

10557 Berlin

TotalEnergies.de

